

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Table à rouleaux motorisés

Pour transporter les casiers de vaisselle  
vers la laveuse

### Caractéristiques principales

Rouleaux PVC diamètre 50 mm avec embouts en plastique à billes en inox – Pignons en Acétal – Adaptable à toutes laveuses pour casiers.

#### ● Détails techniques

- ❑ Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220.
- ❑ Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur 15/10°, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de - 10 à + 70 mm.
- ❑ Rouleaux PVC diamètre 50 mm avec embouts en plastique à billes inox, pignon Acétal, axes inox diamètre 12 mm.
- ❑ Moto réducteur, Puissance 0,135 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55.
- ❑ Transmission par chaîne 12.7 anti corrosion avec carter de protection en tôle acier inox 304, poli grain 220.

#### ● Equipements complémentaires et options

Accrochage en tôle inox 304 épaisseur 15/10° sur toutes machines à laver ❑ Rouleaux inox diamètre 50 mm avec embouts en plastique à billes inox, pignon Acétal, axes inox diamètre 12 mm ❑ Bonde avec panier filtre amovible.

#### ● Avantages

Patinage des casiers en cas de saturation de la laveuse  
❑ Simplicité de conception ❑ Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE ❑ Fonctionnement très silencieux ❑ Entretien facile ❑ Organes de transmission inaltérables.

## Motorised roller conveyor

Dish basket conveyor

### Bidding specification

PVC roller diameter 50 mm with plastic tip and stainless steel bearings – Acetal gear.

#### ● Technical data

- ❑ Monobloc stainless steel frame, thickness 15/10°, polished grain 220.
- ❑ Tubular stainless steel 304 feet, section 35x35, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack, - 10/+ 70 mm.
- ❑ PVC roller diameter 50 mm with plastic tip and stainless steel bearings.
- ❑ Motor 0,135 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G, IP 55.
- ❑ Transmission by chain step 12.7, rust proof, with stainless steel user protection cover, polished grain 220.

#### ● Additional equipment and options

Customised 304 stainless steel junction table, thickness 15/10° ❑ 304 stainless steel roller Removable strainer and waste drawer ❑ Stainless steel roller diameter 50 mm with plastic tip and stainless steel bearings.

#### ● Advantages

Small ground space ❑ Basket slipping on the rollers in case of dishwasher saturation ❑ No basket deterioration ❑ Rust proof transmission components ❑ User safety conform to CE ❑ Straightforward concept ❑ Easy maintenance ❑ Very silent working.

692 chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
e-mail : validex@validex.fr

# VALIDEX

## Table à rouleaux motorisés *Motorised roller conveyor*

