

692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr



Chargeur automatique de plateaux (2 chariots)

Pour empiler les plateaux alternativement
sur 2 chariots, en sortie de lave-plateaux

Caractéristiques principales

Accepte tout type de plateaux lisses – Utilisable en sortie de tout lave-plateaux – Transfert du plateau par cordes polyuréthane – Aiguillage automatique du chariot plein vers le chariot vide.

● Détails techniques

- Châssis en tube 35x35 en inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220, monté sur 4 vérins réglables.
- Carrosserie en tôle pliée inox 304, épaisseur 12/10°, poli grain 220.
- Transfert plateaux : motoréducteur, puissance 0,37 kW, 400V, 50Hz, triphasé + terre, IP 55.
- Aiguillage : motoréducteur, puissance 0,37 kW, 400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP55.
- Joes de guidage pour l'empilage des plateaux en inox 304, épaisseur 20/10°, poli grain 220.
- Détection présence chariot par cellules.
- Armoire électrique étanche (avec télécommande 24 V ou 48 V, IP 55).
- Alarme sonore et lumineuse pour changement de chariots.
- Capacité de 80 à 100 plateaux par chariot selon type de plateaux et de chariots.
- Fonctionne avec des chariots adaptés (compatibles avec le distributeur de plateaux VALIDEX).

● Avantages

S'adapte à tout lave-plateaux Hygiène et confort : suppression des manipulations de plateaux en laverie Suppression totale de toutes manipulations avec le distributeur automatique de plateaux VALIDEX Sécurité des utilisateurs conforme à la norme CE Adaptable après tout convoyeur de débarrassement plateaux.

Automatic tray loader

To stack automatically and alternatively
trays after a tray washer

Bidding specification

Works with any type of meal tray – Compatible with any type and brand of tray washer – Tray transfer by polyurethane cord – Automatic tray diverter, from the full trolley to empty one.

● Technical data

- Monobloc 304 stainless steel chassis with 35x35 tube, thickness 15/10°, polished grain 220, height adjustable by plastic jack, -10 / +70 mm.
- Monobloc 304 stainless steel frame, thickness 12/10° polished grain 220.
- Trays transfer : Motor 0,37 kW, 400 V, 50/60Hz, 3 phases + G, IP55.
- Trays diverter : Motor 0,37 kW, 400 V, 50/60Hz, 3 phases + G, IP55.
- Lateral trays stacking guide, made of 304 stainless steel sheet, thickness 20/10°, polished grain 220.
- Detection of trolley position by cell.
- Waterproof electrical cabinet (with 24 V or 48 V remote control, IP55).
- Full trolley alarm (light & sound).
- Capacity of 80 to 100 trays by trolley, depending on the thickness of the trays and trolleys.
- Need VALIDEX trolley.

● Advantages

Compatible with all tray washer Safe, hygienic and user-friendly : less manual handling of self-service trays With VALIDEX tray dispenser cancel all manual handlings Comply with the CE standard Can be installed after any type of tray clearing conveyor.

692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr



Chargeur automatique de plateaux (2 chariots) *Automatic tray loader*

