

692 Chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz-Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
E-mail : validex@validex.fr



## Comptoir de gestion des couverts

Comptage et trempage des couverts sous un  
extracteur magnétique, pour optimiser le lavage.  
Changement automatique des casiers.

### Caractéristiques principales

Utilisable avec tout convoyeur muni d'un extracteur  
magnétique – Transfert du casier par taquet pousseur en  
PEHD 500 – Châssis tout inox.

#### ● Détails techniques

- Châssis en tôle inox 304, épaisseur 15/10<sup>e</sup>, poli grain 220.
- Piétements tubulaires en inox 304, épaisseur 15/10<sup>e</sup>, réglage par vérins aluminium, de -10 à +70 mm.
- Bac de trempage étanche avec bonde d'évacuation et vanne 1/4 de tour.
- Transfert casier : motoréducteur, puissance 0,18 kW, 400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
- Bords anti-ruissellement en pente, angles rayonnés.
- Transmission par chaîne anti-corrosion 12.7 et pignons.
- Taquet pousseur de casier en PEHD 500.
- Cellule de comptage.
- Voyants lumineux casier plein et absence casier.
- Capacité standard 3 casiers.
- Butée fin de course.
- Armoire électrique étanche, IP55, avec télécommande 24 ou 48 V.

#### ● Equipements complémentaires et options

- Piétements sur roulettes et articulation.
- Capacité en casiers sur mesure.

#### ● Avantages

- S'adapte à tout convoyeur muni d'un extracteur magnétique de couverts.
- Hygiène et confort : angles rayonnés pour une meilleure nettoyabilité, bords pentés pour faciliter la manipulation des casiers.
- Optimisation du lavage des couverts.
- Simplicité d'utilisation et d'entretien.
- Sécurité des utilisateurs conforme à la norme CE.
- Fonctionnement silencieux.

## Gestion de cubiertos

Conteo y remojo de los cubiertos debajo de un  
extractor magnético para optimizar el lavado.  
Cambio automático de los casilleros.

### Características principales

Se puede utilizar con cualquier transportador equipado con  
un extractor magnético – Transferencia del  
casillero mediante un tope de empuje de HDPE 500 –  
Chasis de acero inoxidable.

#### ● Detalles técnicos

- Chasis de chapa de acero inoxidable 304, grosor 15/10<sup>e</sup>, grano pulido 220.
- Pies tubulares de acero inoxidable 304, grosor 15/10<sup>e</sup>, ajuste por cilindros de aluminio, de -10 a +70mm.
- Tanque de remojo estanco con tapon de descarga y valvula de cuarto vuelta.
- Transferencia de casilleros - motorreductor, potencia : 0,18kW, 400V, 50Hz trifasico + tierra, IP55.
- Bordes anti-escorriente inclinados con angulos radiados.
- Transmision por cadena anticorrosion 12.7 y pinones.
- Tope de HDPE 500 para empujar los casilleros.
- Camara de conteo.
- Indicadores luminosos para casillero completo y falta de casillero.
- Tope fin de carrera.
- Armario eléctrico estanco, IP55, con mando a distancia 24V o 48V.

#### ● Equipos adicionales y opciones

- Pies sobre ruedas y articulacion.
- Capacidad en casilleros personalizada.

#### ● Ventajas

- Se adapta a cualquier transportador equipado con un extractor magnético de cubiertos.
- Higiene y comodidad : angulos radiados para facilitar la limpieza y bordes inclinados para facilitar la manipulacion de los casilleros.
- Optimizacion del lavado de cubiertos.
- Facil de usar y mantener.
- Operacion silenciosa.
- Seguridad del usuario de acuerdo con la directiva CE.

692, Chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz-Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
E-mail : validex@validex.fr



## Comptoir de gestion des couverts *Gestion de cubiertos*

