



Guichet mobile à chaîne

Pour transporter les plateaux repas de la salle à manger dans la laverie de vaisselle

Caractéristiques principales

Chaîne transporteuse — Entraînement par pignon — Balancelles en fil inox avec finition en électropolissage — Sas de sécurité en polycarbonate.

● Détails techniques

- Châssis monobloc en acier inox 304, poli grain 220, composé de deux blocs supports pignons reliés par deux membrures.
- Capotage supérieur en inox 304, épaisseur 15/10e poli grain 220.
- Chaîne transporteuse en acier.
- Balancelles en fil à 3 niveaux de dépose.
- Motorréducteur de 0.18kW, 240/400V, 50Hz, triphasé + terre, IP55.
- Vitesse de défilement standard : 4 mètres par minute.
- Charge admissible : 5kg par plateau transporté.
- Sas de sécurité avec châssis en tube inox 304, poli grain 220 et panneaux en polycarbonate fumé avec volet de sécurité.
- Panneaux décoratifs blancs.
- Sécurité retour des plateaux.
- Armoire électrique étanche (avec télécommandes 24V ou 48 V, IP55).
- Monter sur le mur dépose / laverie.

● Equipements complémentaires et options

- Balancelle à 2 ou 4 niveaux.
- Arrêt d'urgence.
- Variateur de vitesse électronique.
- Panneaux d'habillage sérigraphiés ou autres coloris.

● Avantages

- Stockage des plateaux.
- Moteur débrayable manuellement.
- Guichet mobile centré dans l'ouverture du mur.
- Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE
- Fonctionnement silencieux.
- Entretien facile.
- Moteur et organes de transmission sous carter de protection inox.

Carrusel con cadena

Para transportar las bandejas de comida del comedor a la zona de lavado de la vajilla

Características principales

Cadena transportadora - Accionamiento por pignon - Balancines de alambre de acero inoxidable con acabado en electropulido - Esclusa de seguridad de policarbonato.

● Detalles técnicos

- Chasis monobloque de acero inoxidable 304, grano pulido 220, compuesto por dos bloques de soporte de piones conectados por dos cuadermas.
- Carcasa superior de acero inoxidable 304, grosor 15/10e, grano pulido 220.
- Cadena transportadora de acero.
- Balancines de alambre con 3 niveles para el deposito de las bandejas.
- Motorreductor de 0,18kW, 240/400V, 50Hz, trifasico + tierra, IP55.
- Velocidad de marcha estandar : 4m/mn.
- Carga admisible : 5kg por bandeja transportada.
- Esclusa de seguridad con chasis en tubo de acero inoxidable 304, grano pulido 220 y paneles de policarbonato ahumado con tapa de seguridad.
- Paneles decorativos blancos.
- Seguridad para el retorno de las bandejas.
- Armario electrico estanco (con mando a distancia 24V o 48V, IP55).
- Montado sobre la pared deposito / area de lavado.

● Equipos adicionales y opciones

- Balancines con 2 o 4 niveles Parada de emergencia Regulador de velocidad electronico Paneles de revestimiento serigrafados u otros colores.

● Ventajas

- Almacenamiento de las bandejas Motor desconectable manualmente Carrusel centrado en la apertura de la pared Seguridad del usuario conforme con la directiva CE Operacion silenciosa Mantenimiento facil Motor y componentes de transmision debajo de un carter de proteccion.