

692 Chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz-Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
E-mail : [validex@validex.fr](mailto:validex@validex.fr)



Introduceur - extracteur  
automatique de casiers,  
courbe à rouleaux  
coniques composite  
*Introductor - extractor  
automatico de casilleros,  
curva de rodillos  
conicos compuestos*

Introduceur - extracteur  
automatique de casiers,  
courbe à rouleaux  
coniques inox  
*Introductor - extractor  
automatico de casilleros,  
curva de rodillos conicos  
de acero inoxidable*

Introduceur - extracteur  
automatique de casiers,  
courbe à rouleaux  
coniques composite  
*Introductor - extractor  
automatico de casilleros,  
curva de rodillos  
conicos compuestos*

Introduceur - extracteur  
automatique de casiers,  
courbe à rouleaux  
coniques inox  
*Introductor - extractor  
automatico de casilleros,  
curva de rodillos conicos  
de acero inoxidable*



## Environnement de machine à laver *Entorno de lavavajillas*

Marca NF Higiene Alimentaria emitida por AFAQ AFNOR Certification  
11, Avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE  
CEDEX - FRANCE Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF 031.

Característica certificada : capacidad de limpieza.

● 3 CRCC-100 → 101



● 3 CRCI-100 → 102



● 3 CRCC-100 → 101



● 3 CRCI-100 → 102



692 Chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz-Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
E-mail : validex@validex.fr



Marca NF Higiene Alimentaria emitida por AFAQ AFNOR Certificacion  
11, Avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX - FRANCE  
Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF 031.  
Característica certificada : capacidad de limpieza.

HIGIENE ALIMENTARIA

## Introduceur extracteur automatique Courbe à rouleaux coniques composite

Pour introduire ou extraire les casiers  
de vaisselle des laveuses

### Caractéristiques principales

Cuve en matériau composite – Châssis inox 304 – Rouleaux coniques en polyuréthane alimentaire – Diamètre 1 460 mm – Entraînement par friction.

#### ● Détails techniques

- Châssis étanche en matériau composite renforcé au carbone avec Gelcoat qualité alimentaire, épaisseur 35/10°.
- Bonde diamètre 150 et vidange diamètre 40.
- Piétements tubulaires diamètre 38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10°, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
- Rouleaux coniques en polyuréthane qualité alimentaire.
- Couronne et pignons d'entraînement en ELADIP alimentaire.
- Vitesse moyenne 20 m/mn.
- Moto-réducteur, Puissance 0,12 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre, IP 55.

#### ● Equipements complémentaires et options

Tablette d'accrochage sur toutes machines à laver pour casiers.

#### ● Avantages

- Simplicité de conception  Rendement maximal
- Stabilité  Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE  Fonctionnement très silencieux
- Hygiène parfaite (agrée NF Hygiène Alimentaire) : amovibilité des rouleaux, angles rayonnés 20 mm
- Sécurité : entraînement par friction  Encombrement très réduit  Economie d'énergie.

## Introduceur - extractor automatico Curva de rodillos conicos compuestos

Para insertar o extraer los casilleros de vajilla  
del lavavajillas

### Características principales

Tanque de material compuesto – Chasis de acero inoxidable 304 – Rodillos conicos de poliuretano de calidad alimentaria – Diametro de 1 460mm – Accionamiento por friccion

#### ● Detalles técnicos

- Chasis estanco de material compuesto reforzado con carbon y con Gelcoat de calidad alimentaria, grosor 35/10e.
- Tapon de 150mm de diametro y drenaje de 40mm de diametro.
- Pies tubulares de 38mm de diametro, de acero inoxidable 304, grosor 15/10e, grano pulido 220, ajuste por cilindros de aluminio, de -10 a 70mm.
- Rodillos conicos de poliuretano de calidad alimentaria.
- Corona y pinones de accionamiento de ELADIP alimentario.
- Velocidad media : 20m/mn.
- Motorreductor - Potencia : 0,12 kW, 230/400 V, 50 Hz trifasico + tierra, IP 55.

#### ● Equipos adicionales y opciones

Sistema de enganche compatible con todos los lavavajillas para casilleros.

#### ● Ventajas

- Simplicidad de concepcion  Rendimiento maximo
- Estabilidad  Seguridad del usuario de acuerdo con la directiva CE  Operacion muy silenciosa
- Higiene perfecta (acreditado NF Higiene Alimentaria) : rodillos extraibles, angulos radiados de 20mm
- Seguridad : accionamiento por friccion  Diseno muy compacto  Ahorro de energia.

692 Chemin de la Boisière  
73420 Drumettaz-Clarafond  
Tél. 33 04 79 88 08 51  
Fax 33 04 79 34 01 36  
E-mail : validex@validex.fr



Marca NF Higiene Alimentaria emitida por AFAQ AFNOR Certificación  
11, Avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX - FRANCE  
Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF 031.  
Característica certificada : capacidad de limpieza.

HIGIENE ALIMENTARIA

## Introduceur extracteur automatique Courbe à rouleaux coniques composite 180° *Introductor - extractor automatico* *Curva de rodillos conicos compuestos 180°*

