



Le chargeur automatique de plateaux permet de charger alternativement et automatiquement les plateaux sur 2 chariots en sortie de lave-plateaux.

**ACCEPTÉ TOUS TYPES DE PLATEAUX LISSES  
UTILISÉ EN SORTIE DE LAVE-PLATEAUX  
DETECTION CHARIOT PLEIN**

**AIGUILLAGE AUTOMATIQUE DES PLATEAUX  
SUPPRESSION DE MANIPULATIONS  
GAIN DE TEMPS**

### DETAILS TECHNIQUES :

- Châssis en tube de section carrée 35x35 en acier inoxydable, épaisseur 15/10<sup>e</sup>, poli grain 220 avec réglage de la hauteur par vérin plastique de -10 à +70 mm.
- Cartérisation en tôles d'acier inoxydable, épaisseur 12/10<sup>e</sup>, poli grain 220.
- Transfert plateaux : motoréducteur, puissance 0,18 kW, 400V, 50Hz.
- Aiguillage plateaux : motoréducteur, puissance 0,18 kW, 400V, 50Hz.
- Joes de guidage pour l'empilage des plateaux en acier inoxydable 304.
- Détections présence chariot et chariot plein.
- Armoire électrique étanche IP 55 avec télécommande 24 ou 48V.
- Alarme sonore et lumineuse pour indiquer le changement de chariot.
- Capacité de 80 à 100 plateaux suivant le type de plateau et de chariot.
- Vérifier la compatibilité des chariots utilisés.

### OPTIONS :

- Adaptables pour certains chariots.
- Système à cordes de récupération des plateaux dans un SAS de sortie lave-plateau.

### AUTRES EQUIPEMENTS :

- Chariot à niveau constant VALIDEX.