



Convoyeur servant à la préparation de plateaux repas.

**ACCOUPEMENT DIRECT DES POULIES**  
**POULIES DIAMÈTRE 180 & 150**  
**CORDE DIAMÈTRE 15**

**LONGUEUR SUR-MESURE**  
**JUSQU'À SIX MÈTRES AVEC UN MOTEUR**  
**MOTORISATION INTÉGRÉE DANS L'ÉLÉMENT**

### DETAILS TECHNIQUES :

- Châssis monobloc en tôle d'acier inoxydable 304, épaisseur 12/10<sup>e</sup>, poli grain 220.
- Coffret électrique polyester IP 55 avec télécommande 24V intégré sous le convoyeur.
- Cordes diamètre 15 mm de qualité alimentaire et nettoyables.
- Guidage des cordes et protection des poulies.
- Motoréducteur puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
- Accouplement direct des poulies sur l'arbre moteur.
- Vitesse de défilement standard de 8 m/min.
- Charge admissible de 10 kg par mètre.
- Boîtier de commande sur potence en acier inoxydable côté moteur.
- Détection fin de course par cellule affleurante.
- Piètement entretoisé sur roulettes avec une roulette frein par paire.
- Hauteur standard de défilement = 860 mm.
- Largeur standard de l'élément = 550 mm.
- Tablettes de 250 mm en entrée et sortie.

### OPTIONS :

- Cadre de protection en tubes d'acier inoxydable pour le coffret électrique.
- Paire de prises de courant 16A.
- Arrêt d'urgence supplémentaire.
- Marche / arrêt supplémentaire.
- Fabrication sur-mesure.

### AUTRES EQUIPEMENTS :

- Canne en acier inoxydable pour une arrivée électrique par le plafond.
- Tablette rabattable en acier inoxydable sur le coté du convoyeur.