



Le transporteur à palettes permet de transporter les casiers de vaisselle vers la machine à laver.

CHÂSSIS ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE

PALETTES DÉGRAPHABLES SANS OUTIL

PALETTES LAVABLES EN MACHINE

BLOC MOTEUR INTÉGRÉ SOUS LE CONVOYEUR

DETAILS TECHNIQUES :

- Châssis monobloc en tôle d'acier inoxydable 304, épaisseur 15/10^e, poli grain 220.
- Piétement tubulaire diamètre 38 en acier inoxydable 304, épaisseur 15/10^e, poli grain 220. Réglage de la hauteur de -10 à +70 mm par vérins plastiques.
- Motoréducteur puissance 0,22 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre.
- Transmission par chaîne acier 12,7 anticorrosion. Système débrayable pour démontage rapide des palettes sans outil.
- Palettes avec articulation rotule en plastique technique haute résistance.
- Guidage des palettes continu.
- Vitesse de défilement de 8 m/min.
- Charge admissible : 10 kg par mètre.
- Armoire électrique IP 55 avec télécommande 24 ou 48 V.

OPTIONS :

- Variateur de vitesse électronique.
- Arrêt d'urgence.
- Butée fin de course.
- Courbe sur-mesure.
- Bonde de vidange avec panier filtre.

AUTRES EQUIPEMENTS :

- Accrochage pour machine à laver.
- Tôle de liaison pour table à rouleaux.

VALIDEX

692 Chemin de la Boisière

73420 DRUMETTAZ - CLARAFOND

Tél. : +33 (0) 4 79 88 08 51

E-mail : validex@validex.fr

Site Web : www.validex.fr

Courbes et longueurs droites

