



Convoyeur permettant de transporter de la vaisselle en vrac, des casiers à vaisselle ou des plateaux vers la machine à laver.

SOLE DE GLISSEMENT FORMÉE POUR LA BANDE

TAPIS AVEC JONCS DE GUIDAGE

FACILITÉ DE NETTOYAGE

FONCTIONNEMENT SIMPLE

DETAILS TECHNIQUES :

- Châssis monobloc en tôle d'acier inoxydable 304, épaisseur 12/10^e, poli grain 220.
- Coffret électrique polyester IP 55 avec télécommande 24V intégré sous le convoyeur.
- Tapis 2 plis largeur 350 mm : polyester en face inférieure et PVC en face supérieure, lavable. Guidage par 2 profils trapézoïdaux en face inférieure.
- Motoréducteur puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
- Tambours moteur et de renvoi usinés en PEHD. Entraînement par chaîne 12,7 S.
- Tension du tambour de renvoi par vis en acier inoxydable.
- Vitesse de défilement réglable.
- Charge admissible de 30 kg par mètre.
- Détection fin de course par cellule et réflecteur.
- Piètement entretoisé en tube d'acier inoxydable 304, section 35 x 35, poli grain 220 avec réglage en hauteur par vérins plastiques de -10 à +70 mm.
- Hauteur standard de défilement = 860 mm.
- Largeur standard de l'élément = 500 mm.
- Tablette de 300 mm en sortie.

OPTIONS :

- Paire de prises de courant 16A.
- Arrêt d'urgence supplémentaire.
- Marche / arrêt supplémentaire.
- Variateur de vitesse électronique.
- Piètement avec roulettes diamètre 100.

AUTRES EQUIPEMENTS :

- Canne en acier inoxydable pour une arrivée électrique par le plafond.
- Tablette rabattable en acier inoxydable sur le côté du convoyeur.

VALIDEX

692 Chemin de la Boisière

73420 DRUMETTAZ - CLARAFOND

Tél. : +33 (0) 4 79 88 08 51

E-mail : validex@validex.fr

Site Web : www.validex.fr