



Le convoyeur vertical à cornières permet de transporter des plateaux repas de la salle à manger vers la laverie de vaisselle se trouvant à un niveau différent.

**CHÂSSIS EN ACIER INOXYDABLE**  
**TRANSMISSION PAR CHAÎNE**  
**DOUBLE MOTORISATION SYNCHRONISÉE**

**FONCTIONNEMENT AU PAS À PAS**  
**ENTRÉE ET SORTIE PARAMÉTRABLES**  
**ENCOMBREMENT RÉDUIT**

### DETAILS TECHNIQUES :

- Châssis acier inoxydable 304, épaisseur 25/10°.
- Transmission par chaîne acier 15,8 anticorrosion.
- Glissières de guidage de la chaîne en PEHD.
- Cornières support de charge en acier inoxydable 304, épaisseur 25/10°.
- Deux motoréducteurs IP55, puissance 0,75 kW, 230/400 V, 50 Hz triphasé + terre.
- Charges admissibles : 10 kg par plateaux.  
25 kg par casier ou bac.
- Vitesse maximale : 12 charges par minute  
soit 720 charges par heure.
- Sécurité anti-bourrage à l'introduction.
- Fonctionnement au pas à pas.
- Coffret de commande IP 55.
- Hauteur sur-mesure.
- Dimensions suivant la taille de la charge.

### OPTIONS :

- Extraction haute pour ascenseur.
- Gabarit de hauteur en introduction.
- Arrêt d'urgence.
- Version casiers.

### AUTRES EQUIPEMENTS :

- Convoyeur à taquets (pour introduction).
- Convoyeur bi-cordes.
- Synchronisation bi-cordes.

**Principe**