



La goulotte à déchets permet de transporter les déchets alimentaires vers le broyeur.

### SUR-MESURE

ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE

### PIÈGE MAGNÉTIQUE

SUPPRESSION DE LA MANUTENTION DES POUBELLES

### DETAILS TECHNIQUES :

- Goulotte en tôle d'acier inoxydable 304, épaisseur 15/10<sup>e</sup>, poli grain 220.
- Piétement (si nécessaire) en tube d'acier inoxydable, épaisseur 15/10<sup>e</sup>, de section 35 x 35, poli grain 220 avec un réglage en hauteur par vérins plastiques de -10 à +70 mm.
- Entretoises intérieures de la goulotte en tube d'acier inoxydable 304.
- Bride de raccordement sur le broyeur en acier inoxydable 304.
- Pente minimale de 1 %.
- Alimentation en eau par queue de carpe carénée.
- Piège magnétique en extrémité de goulotte pour arrêter les objet ferritiques.
- Réalisation sur-mesure.

### OPTIONS :

- Intégration dans un élément bi-cordes.
- Fixation sur consoles murales.
- Coude de 1 à 90°.
- Fixation latérale sur convoyeur.
- Capots de fermeture amovibles en acier inoxydable 304 poli grain 220 avec ou sans tampon vide ordures.
- Piétement en tube d'acier inoxydable de diamètre 38 mm.
- Queue de carpe intermédiaire.

### AUTRES EQUIPEMENTS :

- Traitement de déchets Biodec Compact.
- Traitement de déchets Biodec Séparé.

VALIDEX

692 Chemin de la Boisière

73420 DRUMETTAZ - CLARAFOND

Tél. : +33 (0) 4 79 88 08 51

E-mail : [validex@validex.fr](mailto:validex@validex.fr)

Site Web : [www.validex.fr](http://www.validex.fr)