



Le chargeur automatique de plateaux permet de charger indépendamment et automatiquement les plateaux sur 2 chariots en sortie de lave-plateaux.

**ACCEPTÉ PLATEAUX 46X36 OU GN1/1 STANDARD
UTILISÉ EN SORTIE DE LAVE-PLATEAUX
DETECTION CHARIOT PLEIN**

**AIGUILLAGE AUTOMATIQUE DES PLATEAUX
SUPPRESSION DE MANIPULATIONS
GAIN DE TEMPS**

DETAILS TECHNIQUES :

- Châssis en tube de section carrée 35x35 en acier inoxydable, épaisseur 15/10^e, poli grain 220 avec réglage de la hauteur par vérin plastique de -10 à +70 mm.
- Cartérisation en tôles d'acier inoxydable, épaisseur 12/10^e, poli grain 220.
- Transfert plateaux : motoréducteur, puissance 0,18 kW, 400V, 50Hz.
- Aiguillage plateaux : motoréducteur, puissance 0,18 kW, 400V, 50Hz.
- Joes de guidage pour l'empilage des plateaux en acier inoxydable 304.
- Détections présence chariot et chariot plein.
- Armoire électrique étanche IP 55 avec télécommande 24V.
- Alarme sonore et lumineuse pour indiquer le changement de chariot.
- Capacité suivant la hauteur de sortie de machine à laver, le plateau et le chariot. Environ 80 à 100 plateaux.
- Vérifier la compatibilité des chariots utilisés. (ARD, TurboSelf, Validex)

OPTIONS :

- Adaptables pour certains chariots.
- Système à cordes de récupération des plateaux dans un SAS de sortie lave-plateau.

AUTRES EQUIPEMENTS :

- Chariot à niveau constant VALIDEX.