



Convoyeur servant à la préparation de plateaux repas.

ACCOUPEMENT DIRECT DES POULIES
POULIES DIAMÈTRE 180 & 150
CORDE DIAMÈTRE 15

LONGUEUR SUR-MESURE
JUSQU'À SIX MÈTRES AVEC UN MOTEUR
MOTORISATION INTÉGRÉE DANS L'ÉLÉMENT

DETAILS TECHNIQUES :

- Châssis monobloc en tôle d'acier inoxydable 304, épaisseur 12/10^e, poli grain 220.
- Coffret électrique polyester IP 55 avec télécommande 24V intégré sous le convoyeur.
- Cordes diamètre 15 mm de qualité alimentaire et nettoyables.
- Guidage des cordes et protection des poulies.
- Motoréducteur puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
- Accouplement direct des poulies sur l'arbre moteur.
- Vitesse de défilement de 5.2 (20Hz) à 13 m/min (50Hz).
- Charge admissible de 10 kg par mètre.
- Boîtier de commande sur potence en acier inoxydable côté moteur.
- Détection fin de course par cellule affleurante.
- Piètement entretoisé sur roulettes avec une roulette frein par paire.
- Hauteur standard de défilement = 860 mm.
- Largeur standard de l'élément = 550 mm.
- Tablettes de 250 mm en entrée et sortie.
- Fabrication sur-mesure.

OPTIONS :

- Cadre de protection en tubes d'acier inoxydable pour le coffret électrique.
- Paire de prises de courant 16A.
- Arrêt d'urgence supplémentaire.
- Marche / arrêt supplémentaire.

AUTRES EQUIPEMENTS :

- Canne en acier inoxydable pour une arrivée électrique par le plafond.
- Tablette rabattable en acier inoxydable sur le coté du convoyeur.