



Convoyeur servant à la préparation de repas.

**SOLE DE GLISSEMENT FORMÉ POUR LA BANDE**

**TAPIS AVEC JONCS DE GUIDAGE**

**FACILITÉ DE NETTOYAGE**

**FONCTIONNEMENT SIMPLE**

### DETAILS TECHNIQUES :

- Châssis monobloc en tôle d'acier inoxydable 304, épaisseur 12/10<sup>e</sup>, poli grain 220.
- Coffret électrique polyester IP 55 avec télécommande 24V intégré sous le convoyeur.
- Tapis 2 plis largeur 350 mm : polyester en face inférieure et PVC en face supérieure, lavable. Guidage par 2 profils trapézoïdaux en face inférieure.
- Motoréducteur puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
- Tambours moteur et de renvoi usinés en PEHD. Entraînement par chaîne 12,7 S.
- Tension du tambour de renvoi par vis en acier inoxydable.
- Vitesse de défilement réglable.
- Charge admissible de 20 kg par mètre.
- Boîtier de commande sur potence en acier inoxydable coté moteur.
- Variateur de vitesse mono 230 V avec potentiomètre de réglage en façade du coffret.
- Détection fin de course par cellule et réflecteur.
- Piètement entretoisé sur roulettes avec une roulette frein par paire.

- Hauteur standard de défilement = 860 mm.
- Largeur standard de l'élément = 500 mm.
- Tablettes de 300 mm en sortie.

### OPTIONS :

- Paire de prises de courant 16A.
- Arrêt d'urgence supplémentaire.
- Marche / arrêt supplémentaire.

### AUTRES EQUIPEMENTS :

- Canne en acier inoxydable pour une arrivée électrique par le plafond.
- Tablette rabattable en acier inoxydable sur le coté du convoyeur.

**VALIDEX**

**692 Chemin de la Boisière**

**73420 DRUMETTAZ - CLARAFOND**

**Tél. : +33 (0) 4 79 88 08 51**

**E-mail : [validex@validex.fr](mailto:validex@validex.fr)**

**Site Web : [www.validex.fr](http://www.validex.fr)**