



Le convoyeur à palettes pour plateaux permet de transporter des plateaux de toutes tailles de la salle de restauration vers la laverie.

CHÂSSIS TOUT INOX

PALETTES DÉGRAPHABLES SANS OUTIL

PALETTES LAVABLES EN MACHINE

BLOC MOTEUR INTÉGRÉ SOUS L'ÉLÉMENT

DETAILS TECHNIQUES :

- Châssis monobloc en tôle d'acier inoxydable 304, épaisseur 15/10^e, poli grain 220.
- Piétement tubulaire diamètre 38 en acier inoxydable 304, épaisseur 15/10^e, poli grain 220. Réglage de la hauteur de -10 à +70 mm par vérins plastiques.
- Motoréducteur puissance 0,22 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphasé + terre.
- Transmission par chaîne acier 12,7 anticorrosion. Système débrayable pour démontage rapide des palettes sans outil.
- Palettes avec articulation rotule en plastique technique haute performance.
- Guidage des palettes continu.
- Vitesse de défilement de 8 m/min.
- Charge admissible de 10 kg par mètre.
- Armoire électrique IP 55 avec télécommande 24V.

OPTIONS :

- Variateur de vitesse électronique.
- Arrêt d'urgence.
- Détection fin de course.

AUTRES EQUIPEMENTS :

- Détecteur d'objets.
- Extracteur magnétique de couvercles.

VALIDEX

692 Chemin de la Boisière

73420 DRUMETTAZ - CLARAFOND

Tél. : +33 (0) 4 79 88 08 51

E-mail : validex@validex.fr

Site Web : www.validex.fr

COURBES ET LONGUEUR DROITE

